



decke | wand | boden

Wohnfachmarkt

PRINTCork Boden Dekor/Holzart Barrique



Beste Werkstoffe - ein gutes Gefühl!

zum Klicken oder Kleben immer die richtige Wahl

Damit Sie lange Freude an Ihrem Bodenbelag haben verwenden unsere Produzenten nur beste Rohstoffe und modernste Maschinen. Die Technik arbeitet aber nur deshalb so präzise, weil alle genau wissen, was sie tun.

Original UNICLIC
Klickverbindung
für eine langlebige
und sichere
Verbindung



Natürliche Kork
Deckschicht
Warm, Elastisch
und Strapazierfähig



Hochwertiger
Dekorprint.
für beeindruckende
Ergebnisse.



Bei allen Fragen für Sie da.

Wir helfen ihnen dabei Ihren Traumboden zu finden.

Bei uns bekommen Sie nicht nur Ihre Produkte. Wir bieten eine umfassende Beratung und Planung sowie eine schnelle Lieferung direkt zu Ihnen nach Hause. Alle Produkte können Sie in unserem Showroom auch gerne ansehen. Wir freuen uns auf Sie!







360°





360°



decke | wand | boden
Wohnfachmarkt

Neu entwickeln. Wohnräume schaffen.

360°



CHIVANTI

CHIVANTI

MILANO

CHIVANTI

MILANO

CHIVANTI

BOLOGNA

MILANO

MILANO

CHIVANTI

BOLOGNA

MILANO

CHIVANTI

CHIVANTI

CHIVANTI

CHIVANTI

MILANO

CHIVANTI

CHIVANTI


















CHIVANTI

CHIVANTI

CHIVANTI



360°

LICO HDF		LICO FLIESE / TILE	
HDF COATING		HDF COATING	
	Masso e Gesamtdicke / dimensions & thickness EN 427 & EN 428	620 x 450 x 11 (10) mm 915 x 305 x 11 (10) mm 1235 x 200 x 11 (10) mm 1235 x 305 x 11 (10) mm	620 x 450 x 6 mm 915 x 305 x 6 mm 1235 x 200 x 6 mm 1235 x 305 x 6 mm
	Klassifikation / classification EN 15511	Wohnbereich 23 / Objektbereich 33 domestic 23 / commercial 33	Wohnbereich 23 / Objektbereich 33 domestic 23 / commercial 33
	Flächengewicht / total weight EN 430	ca. 8.900 g/m ²	ca. 3.300 g/m ²
	Abriebverhalten / abrasion resistance EN 13329	AG3	AG3
	Trittschallverbesserungsmass / impact sound reduction EN 140	18 dB	18 dB
	Stuhlleisteneignung / effect of castro chair EN 425	geeignet für Typ W / suitable for type W	geeignet für Typ W / suitable for type W
	Brandverhalten / reaction of fire EN ISO 9239-1	Clfl s1 Clfl s1	Clfl s1 Clfl s1
	Wärmedurchgangswiderstand / thermal resistance EN 12524	0,038 m ² K/W	0,036 m ² K/W
	Massstabilität / dimensional stability EN 434	< 0,05 %	< 0,10 %
	Besteindruck / residual indentation EN 433	max. 0,15 mm	max. 0,25 mm
	Lichtechtheit / lightfast EN 485-B02	7/8	7/8
	Chemikalienanwirkung / resistance to chemicals EN 428	Sehr gute Beständigkeit very good resistance	Sehr gute Beständigkeit very good resistance
	Emissionswerte / emissions value	laut AgBB in conformity with AgBB	laut AgBB in conformity with AgBB
	Dickenquellung 24h / Swellent value 24h EN 317	< 8%	0 % (waterproof / waterproof)
	Stoßfestigkeit / weight resistance EN 51130	2.000 / 14 mm	2.000 / 14 mm
	Querzugwerte Klickverbindung / locking strength ISO 24334	HDF > 490 kg/tm - typisch	
	Koeffizient Rutschhemmung / coefficient of friction EN 51130	R10	R10



LICO behält sich technische Änderungen vor. Verankerungen etc.
Die dargestellten Bodenbeläge können vom Original leicht abweichen.

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der LICO GmbH.
www.lico.ch 01/2018

HDF 10,4 bzw. 11,0 mm

FLIESE / TILE 6,0 mm



PRINTCork - Für höchste Ansprüche an Komfort und Ambiente

Dieser Natürliche Designboden aus Kork vereint die positiven Eigenschaften eines Korkbodens mit den faszinierenden Möglichkeiten modernsten Digitaldrucks.

Die Paneele im großzügigen Landhausdielen-Format verleihen dem Raum ein besonders ausdrucksstarkes Ambiente.

Authentische Holz-Optiken mit tollen Maserungen oder Ästen verstärken den natürlichen Eindruck im Zusammenspiel mit angepassten Oberflächenstruktur.

Durch unsere spezielle Inline-Prägung wird eine sichtbare und fühlbare Struktur in die Oberfläche geprägt.

Die Oberflächen-Beschichtung wird mit einem Spezialverfahren aufgetragen, wodurch ein sehr starker Abriebwiderstand erreicht wird und ein langes Bodenleben auch bei starker Beanspruchung möglich macht.

PrintKork ist nicht nur warm und leise sowie Elastisch sondern dabei auch leicht und unkompliziert zu reinigen.



**NATUR-
PRODUKT**
**NATURAL
PRODUCT**



LICHTECHTHEIT
7 / 8
LIGHTFAST



PFLEGELEICHT
EASY TO CARE



**FUSSBODEN
HEIZUNG**
**UNDERFLOOR
HEATING**



**CHEMIKALIEN
BESTÄNDIGKEIT**
**CHEMICAL
RESISTANCE**



PRÄGUNG
EMBOSSING



Erfahren Sie mehr
und machen Sie aus Ihrer Wohnung ein Zuhause

DOWNLOAD

decke | wand | boden
Wohnfachmarkt

Lothar-Irle-Straße 2 | 57074 Siegen – Kaan Marienborn
Tel.: 0271 - 77 00 10 50 | www.decke-wand-boden.de